

## 各種快削黄銅棒の特徴

種類	該当 JIS	ラベルの色	端面着色	特徴 Character											
				Class	JIS	Color of Label	Color of Edge	切削抵抗	工具寿命	仕上面あらし	かしめ転造性	レット加工性	指針	切粉形状	切削屑
				OHKI symbol	JIS symbol	(< 11mm)	( 11mm)	Cutting Resistance	Tool Life	Finished Surface Roundness	For Caulking or Rolling	Fox Knurling	Guide	Chip Form	Swarf
6A	C3602 (C3601BD-1/2H)	紺	紺							かしめ転造用に適 切粉つながりやすい注意	流れ型長い				
		Dark Blue	Dark Blue							Fit for Caulking and Rolling Caution! Chips Continuously	Curled type Long Chip				
2A	C3604 (C3601BD-1/2H) (C3602) (C3603BD-1/2H)	赤	赤							かしめ用	剪断型やや大きい				
		Red	Red							For caulking	Shearing type Slightly larger chip				
A	C3604 (C3603BD-1/2H)	紫	-							一般快削用	剪断型細かい				
		Purple	-							For general free cutting rods	Shearing type Fine chip				
SA	C3604 (C3603BD-1/2H)	橙	橙							細物の穴開け加工に適	剪断型微細				
		Orange	Orange					×		Fit for Drilling of small diameter	Shearing type Very fine chip				
5A	C3605 (C3604)	茶	茶							(高速低送り) 細物の穴開け加工に適	剪断型				
		Brown	Brown					×		Fit for Drilling of small diameter	Shearing type Very fine chip				

- \* その他の材質については御相談下さい。
- \* 切粉の形状は切削条件(特に工具形状)によって変わるので御注意下さい。
- \* 該当 JIS 欄のカッコ部分是对応が可能です。
- \* このカタログの内容は予告なく変更する場合がございます。